

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [dre@nt-rt.ru](mailto:dre@nt-rt.ru) || [www.dunker.nt-rt.ru](http://www.dunker.nt-rt.ru)**

## **Мотор-редуктор Dunkermotoren GR42x25+SG62**



Двигатель постоянного тока 15 Вт. с червячным редуктором  
 Коллекторный электродвигатель постоянного тока 24 VDC  
 Номинальная мощность 15 Вт  
 Червячный редуктор с диапазоном скоростей от 48 до 720 об/мин

- Напряжение питания 24 VDC.
- Под заказ напряжения питания 12, 40, 60 VDC.
- Длина выводов 300 мм.
- Мотор-редуктор рассчитан на продолжительную работу и не требует обслуживания в течение всего срока службы.
- Редуктор может обеспечивать самоблокировку вала или свободный ход в зависимости от коэффициента передачи.
- Дополнительно двигатель может быть укомплектован электромагнитным тормозом, контроллером скорости, энкодером или тахогенератором.

Мотор	Редуктор	Обороты вала, об/мин	Момент на валу, Нсм.	Коэфф. передачи, i=
GR42x25	SG62 WL1	720	15	5.00
		360	26	10.00
		240	34	15.00
		144	46	25.00
		120	49	30.00
		90	46	40.00
		72	72	50.00
		48	66	75.00